



Shell Helix *Ultra Professional* AP-L 0W-30

Teljesen szintetikus motorolaj - A motorgyártók speciális követelményeire szabott termék

A termék arra lett tervezve, hogy a különösen magas teljesítményű motorok kihívást jelentő követelményeinek, a Peugeot, Citroen, valamint az API SP előírásait is beleértve, megfeleljen.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Tulajdonságok és előnyök

• Üzemanyag-hatékonyság

Teljesíti az ACEA üzemanyag-takarékosságra vonatkozó M111FE (CEC-L-54-T-96) tesztjét, az üzemanyag-hatékonyság minimálisan 2,9%-os növelésével.

• Peugeot specific in-house tests

Teljesíti a DW10B kopástesztet.

Teljesíti a GDi motortartósságra vonatkozó EP6CDT tartósságtesztet.

• Motortisztaság

Teljesíti a DV6C (CEC L-106-16) olaj diszpergens tulajdonság tesztet közepes hőmérsékleten.

Teljesíti a VH (ASTM D8256), motorizap képződésre és lakkosodásra vonatkozó iszaptesztet.

Alkalmazások

A benzin- és dízelmotorok részére szolgáló Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 megfelel a legújabb Peugeot járművek műszaki kihívást jelentő Peugeot B71 2312 házi specifikációinak. Az Euro 6 szabályozásnak megfelelően, kifejezetten dízel részecskeszűrővel (DPF) rendelkező korszerű dízelmotorok és 3 utas katalizátoros (TWC) benzinmotorok részére fejlesztették.

Specifikációk és jóváhagyások

• API SP

• PSA B71 2312

Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékekkel kapcsolatosan keresse a Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>

A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30
Sűrűség	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	839
Kinematikai viszkozitás	@40°C	cSt	ASTM D445	53.2
Kinematikai viszkozitás	@100°C	cSt	ASTM D445	9.7
Lobbanáspont		°C	ASTM D92	230
Dermedéspont		°C	ASTM D97	-45

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

• Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági (SDS) adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

- **Környezetvédelem**

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.