



Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Teljesen szintetikus motorolaj - A motorgyártók speciális követelményeihez szabva

A termék arra lett tervezve, hogy a különösen magas teljesítményű motorok kihívást jelentő követelményeinek, a Peugeot, Citroen, valamint az ACEA C2 előírásait is beleértve, megfeleljen.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Alkalmazások

- A dízelmotorok részére szolgáló Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 megfelel a műszaki kihívást jelentő Peugeot B71 2290 házi specifikációinak (dízel Euro 5-ös vagy korábbiakra).
- Kifejezetten dízel részecskeszűrővel rendelkező korszerű Peugeot dízelmotorok részére fejlesztették.
- Az Euro 6-os SCR rendszerrel (Adblue) szerelt dízelmotorok számára a Helix Ultra AP-L 0W-30 olaj használható. Kérjük, tekintse meg a gyártói kézikönyvet.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA C2
 - PSA B71 2290 (dízel Euro 5-ös vagy korábbi motoroknál megfelel a követelményeknek)
- Kérjük, hogy az Ön járművéhez és berendezéséhez a megfelelő Shell Helix termékekkel kapcsolatosan keresse a Shell LubeMatch honlapját: <http://lubematch.shell.com>
- A termékek jelen leírásban nem említett felhasználása tekintetében szíveskedjék keresni az Ön Shell kenőanyag disztribútor képviselőjét vagy annak műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Kinematikai viszkozitás	@100°C	cSt	ASTM D445	10.2
Kinematikai viszkozitás	@40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Viszkozitási index			ASTM D2270	162
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	11800
Sűrűség	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Lobbanáspont		°C	ASTM D92	233
Dermedéspont		°C	ASTM D97	-48

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Tekintettel arra, hogy ezen jellemzőknek a jövőben is a Shell mindenkor érvényes specifikációinak kell megfelelniük, ezek változása lehetséges.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során a Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 olajat megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.

