



Shell Advance 4T Ultra 15W-50

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Specifikációk és jóváhagyások

- JASO MA2
- API SP

Kérjük, hogy az egyes berendezéseket tartalmazó teljes jóváhagyási és ajánlási listáról kérdezze meg a Shell helyi műszaki tanácsadóját.

Fizikai jellemzők

Tulajdonságok			Szabvány	Shell Advance 4T Ultra 15W-50
Kinematikai viszkozítás	@100°C	cSt	ASTM D445	20.68
Kinematikai viszkozítás	@40°C	cSt	ASTM D445	148.54
Dermedéspont		°C	ASTM D97	-30
Lobbanáspont		°C	ASTM D92	267
Sűrűség	@15°C	kg/m³	ASTM D4052	845
Szín			Vizuális	Borostyánsárga
Halmazállapot				Folyékony
Felépítés				Folyékony

A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek.

Egészség, biztonság és környezetvédelem

• Egészségvédelem és biztonságtechnika

Amennyiben a javasolt felhasználás során ezt a terméket megfelelően használják és betartják a vonatkozó ipari egészségügyi és személyi higiéniai előírásokat, akkor a termék nagy valószínűséggel nem jelent semminemű lényeges egészségi és biztonsági kockázatot.

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vízhatlan kesztyűt, ha használt kenőanyaggal dolgozik. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal bő, szappanos vízzel mossa le az érintett területet.

Az egészségvédelmi és biztonsági útmutatót a megfelelő biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a <http://www.epc.shell.com/> oldalról.

• Környezetvédelem

A fáradt olajat az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A kenőanyagot tilos csatornába, talajra vagy élővízbe önteni.